

1. Anwendung

Diese Norm gilt für alle Teile der Firma Kässbohrer. Sowohl für Kaufteile wie auch für Teile nach KTT Zeichnung. Sie enthält Vorschriften zur Artikelkennzeichnung dieser Teile mit diversen Informationen welche im Punkt Code- und Klarschriftdaten beschrieben sind.

2. Codestandard (optische Identifikation)

Ausschließlich Data Matrix ECC200.

3. Kennzeichnungsebene

Die Kennzeichnungsebene definiert die Tiefe der Kennzeichnung innerhalb einer Anlieferung. Generell wird zwischen Einzelkennzeichnung und Gebindekennzeichnung unterschieden. Einzelkennzeichnung bedeutet, dass jedes Stück für sich mit einer Artikelkennzeichnung versehen werden muss. Gebindekennzeichnung bedeutet, dass es ausreicht wenn jedes Gebinde mit einer Artikelkennzeichnung versehen wird.

Der Lieferant wird über die Kennzeichnungsebene in Anlieferanweisungen und innerhalb der Webplattform zum Etikettendruck informiert. Weiters ist die Kennzeichnungsebene ab Mai 2008 auf jeder Bestellung vermerkt.

Ist in keiner dieser drei Informationsquellen eine Kennzeichnungsebene vermerkt, so liegt es im Ermessen der kennzeichnenden Person. Grundsätzlich gilt aber, dass eine Kennzeichnung immer anzubringen ist.

4. Etikettenformate und Qualität

Folgend werden die zulässigen Etikettenformate beschrieben.

Art der Kennzeichnung	Größe	Verwendung	Typ/Material
Klebeetikette auf Rollen für Etikettendrucker	76mm x 51mm	Kaufteile, Teile nach KTT Zeichnung, Einweggebinden und -Verpackungen	-Polyethylen Etiketten (für direkte Kennzeichnung am Teil) -Haftpapier (für Kennzeichnung auf Verpackungen)
Klebeetikette auf A4 Bogen für Officelaserdrucker	70mm x 50,8mm	Kaufteile, Teile nach KTT Zeichnung, Einweggebinden und -Verpackungen	Avery Zweckform 3669, (Haftpapier) nur für Kennzeichnung auf Verpackungen oder in Verbindung mit Anhängern zulässig.
Anhänger auf Rollen für Etikettendrucker	152,4mm x 90mm	Baugruppen, Mehrweggebinden und -Verpackungen	Graphiplast 7078/200my

Alternative Formate sind explizit zu genehmigen.

Die Etiketten haben grundsätzlich wetterfest zu sein und müssen wieder ablösbar sein. Für die Kennzeichnung von Teilen bei denen ein Klebeetikett direkt auf den Artikel geklebt wird sind ausschließlich ablösbare Polyethylen Etiketten zu verwenden. Bei Artikeln bei denen ein Etikett auf eine Verpackung geklebt wird, dürfen auch Etiketten aus Haftpapier verwendet werden.

Der Druck hat ausschließlich schwarz auf weiß zu erfolgen. Ausnahmen sind explizit zu vereinbaren.

Zulässig ist weiters ein Aufkleben von Etiketten auf die oben beschriebenen Anhänger. Die Befestigung solcher Anhänger hat mittels Kabelbindern, Draht oder ähnlichem Befestigungsmaterial zu erfolgen.

	gezeichnet	geprüft	b				Ersetzt durch neue Norm:	-	Blatt
Datum	18.02.2008	19.02.2008	a		15.04.2008	LO-Pirker			1/3
Name	LO-Pirker	LO-Fößl	Zust	Änd.-Nr.	Datum	Name	Ersatz für alte Norm:		

5. Etikettenlayout

a. Klebeetiketten:


Das Etikettenlayout bei Klebeetiketten muss der nebenstehenden Darstellung Entsprechen.

Schriftart: Consolas
Schriftgröße: 11; Fett
Schriftgröße Artikelnummer: 18; Fett
Matrixcodegröße: 28mm x 28mm

Höhenverstelleinh. f. Actros LNRA Euro 5	
	Index: a QS: J 309053 BE8-01221 1 18.02.2008
643-51-11-260-41	
<small>K1.0</small>	

b. Anhänger

Das Anhängerlayout muss der untenstehenden Darstellung Entsprechen.

Einschraubteil für Volvo, Renault, Axor	
	Index: a QS: 205300 BE8-00666 1 19.02.2008
643-71-42-360-41	
<small>K1.0</small>	

Schriftart: Consolas
Schriftgröße: 14; Fett
Schriftgröße Artikelbezeichnung: 18; Fett
Schriftgröße Artikelnummer: 26; Fett
Matrixcodegröße: 35mm x 35mm

6. Code- und Klarschriftdaten

Die folgenden Daten müssen in der Artikelkennzeichnung von Kässbohrer enthalten sein.

Codedaten		Klarschriftdaten	
Daten	Datenquelle	Daten	Datenquelle
Artikelnummer	KTT/Muss	Artikelbezeichnung	KTT/Muss
Bestellnummer	KTT/Muss	Artikelnummer	KTT/Muss
Bestellposition	KTT/Muss	Bestellnummer	KTT/Muss
Ladeträger	KTT/Kann	Position	KTT/Muss
Menge pro Ladeträger	KTT/Kann	Index	KTT/Kann
QS-Zeichen	KTT/Kann	QS-Zeichen	KTT/Kann
Index	KTT/Kann	Lieferantenummer	KTT/Muss
Lieferantenummer	KTT/Muss	Versanddatum	Muss
Versanddatum	Muss	Ablaufdatum	KTT/Muss
Lieferscheinnummer	Lieferant/Muss		
Chargennummer	Lieferant/Kann		

gezeichnet	geprüft	b				Ersetzt durch neue Norm:	-	Blatt 2/3
Datum	18.02.2008	19.02.2008	a		15.04.2008	LO-Pirker		
Name	LO-Pirker	LO-Fößl	Zust	Änd.-Nr.	Datum	Name	Ersatz für alte Norm:	

7. Ort der Artikelkennzeichnung

Der Ort der Artikelkennzeichnung kann in einer Anlieferanweisung vorgegeben sein. Wenn dies der Fall ist, so ist diese Anweisung strikt einzuhalten. Sollte keine solche Anweisung existieren, so ist ein Etikett oder auch ein Anhänger möglichst offensichtlich angebracht sein. Ausnahmen sind Artikel ohne Verpackung, bei denen ein Klebeetikett direkt auf das Teil angebracht wird. Hier hat die Kennzeichnung möglichst so zu erfolgen, dass sie am Endprodukt nicht offensichtlich ist. (Unterseite, Rückseite, etc...)

8. Drucken von Etiketten

Der Druck von Etiketten kann mittels von Kässbohrer zur Verfügung gestellter Webplattform geschehen oder auch direkt aus dem System des Lieferanten. Sollte dies der Fall sein, müssen alle hier definierten Standards eingehalten werden.

	gezeichnet	geprüft	b				Ersetzt durch neue Norm:	-	Blatt
Datum	18.02.2008	19.02.2008	a		15.04.2008	LO-Pirker			3/3
Name	LO-Pirker	LO-Föbfl	Zust	Änd.-Nr.	Datum	Name	Ersatz für alte Norm:		